

EURO 6



VERSIONES

818 Semi Largo

818 Largo

818 Súper Largo

Peso Bruto Vehicular*		7,250 kg	
Distancia Entre Ejes	2,900 mm	3,500 mm	3,800 mm
Capacidad De Eje Delantero		3,100 kg	
Capacidad De Eje Trasero		5,500 kg	
Peso Del Chasis Con Cabina*	2,750 kg	2,920 kg	2,930 kg

*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad.



VERSIONES



818 Semi Largo

818 Largo

818 Súper Largo

Motor	Tipo: Diésel, 4 cilindros en línea. Admisión turbocargador de geometría variable. Inyección directa. Sistema riel común. HINO N04C-WP Desplazamiento: 4.0 L Potencia: 176 hp@2,700 rpm Torque: 346 lb-pie@1,400 - 2,500 rpm Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR	
Embrague (Tipo y tamaño)	Disco seco, sencillo de diafragma	
Dimensión (Accionamiento)	325 mm / Control hidráulico	
Transmisión	RE61 de 6 vel. 6ta en sobre marcha (1a. 6.370 - 6a. 0.703)	
Eje Trasero (Relación)	5.125	
Frenos (De servicio / Asistencia)	Disco delantero con asistencia ABS / Tambor trasero con autoajustador y asistencia ABS	
Frenos (De estacionamiento)	Mecánico detrás de la transmisión	
Suspensión Delantera	Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora	
Suspensión Trasera	Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción	
Neumáticos (Índice de carga)	215/75 R17.5 Rodado Doble	
Neumáticos (De refacción)	Incluido	
Tanque De Combustible	100 L	200 L
Depósito DEF	13 Litros	
Sist. Eléctrico (Tensión - Capacidad)	12 Volts - 130 A	
Sist. Eléctrico (Batería)	2 Baterías de 12 V. Conectadas En Paralelo	
Tipo de Cabina	Cab Over Engine	
Seguridad y Confort	SRS Air bag (en columna de dirección y copiloto), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros, inmovilizador de motor.	
Equipamiento	Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT	

Modelo 818



Versión	SemiLong	Long	SuperLong
WB	2,900 mm	3,500 mm	3,800 mm
OL	5,005 mm	6,205 mm	6,505 mm
CA	2,245 mm	2,845 mm	3,145 mm
ROH	970 mm	1,570 mm	1,570 mm
FOH	1,135 mm	1,135 mm	1,135 mm
OH	2,370 mm	2,370 mm	2,370 mm
CW	1,995 mm	1,995 mm	1,995 mm
FW	840 mm	840 mm	840 mm
OW	2,125 mm	2,125 mm	2,125 mm